

Fibox DIGI muovipiharasia digitaalisella ajastimella



FIBOX DIGI 2A2J1V_D

FIBOX DIGI 2A2Y_D

Fiboxin suosituimmat muoviset piharasia mallit nyt saatavana myös digitaalisella ajastimella! Piharasian kotelon runko on valmistettu pohjoismaiden olosuhteita kestävästä polykarbonaatista. Digitaalisessa ajastimessa on vakiona kolme kiinteää ajastus vaihtoehtoa sekä energiaa säästävää lämpötilaohjautuva käyttömahdollisuus. Suuri näyttö ja valaistut näppäimet helpottavat käyttöä pimeässä. Rasiassa on myös toiminto jolla sähköä saadaan heti käyttöön 30 minuutin ajaksi. Piharasian asentaminen on suunniteltu vaivattomaksi, se voidaan asentaa joko seinä- tai pylväsasennuksena. Rasian ala-osassa oleva kytkentäliitin mahdollistaa vaivattoman käytön saneerauskohteissa.

FIBOX DIGI 2A2J1V_D SSTL 3420071

- Muovinen piharasia IP 34
- 2 kpl digitaalisella kellolla varustettua pistorasiaa
- 2 kpl johdonsuoja-automaatti 16 A
- 1 kpl vikavirtasuojakytkin 30 mA

FIBOX DIGI 2A2Y_D SSTL 3420564

- Muovinen piharasia IP 34
- 2 kpl digitaalisella kellolla varustettua pistorasiaa
- 2 kpl yhdistelmäkoje 16 A / 30 mA

- Kolme kiinteää ajastusvaihtoehtoa (2, 3 tai 12 tuntia) sekä lämpötilaohjautuva käyttömahdollisuus
- Lukollinen helposti ja varmasti sulkeutuva kansi
- Helposti asennettava syöttökaapeliliitäntä
- Saatavana hyvin varustetuista sähköliikkeistä

Tekniset tiedot

FI, CE merkinnät
EN 60439-1, EN 60439-3

Sähköiset tiedot

- Nimellisjännite: Ue 230 VAC
- Nimellisvirta: In 16A
- Nimellistaajuus: FN 50 Hz
- Nimellisieristysjännite: Ui = Ue
- Oikosulkuvirta: Icw ≤ 10kA
- Jakelujärjestelmä: TN
- EMC -ympäristö: A ja B
- Suojaus sähköiskulta: kotelo + suojaamaadoitus
- Max johtojen poikkipinta-ala: 16mm² CU
- Napaluku: 1...3/N/PE

Mekaaniset tiedot

- Kotelointiluokka: IP 34
- Iskulujuusluokka: IK 08
- Mitat: 235x230x165 mm (k x l x s)
- Paino: 2,5 kg
- Kuoren materiaali: Polykarbonaattia, UL94-V0, 5VA (f1-luokka)
- Kosketussuojalevyn väri harmaa (RAL 7035)

Käyttöolosuhteet

- Soveltuu ulkokäyttöön vaativissa olosuhteissa.

Asennus

- Pylväsasennus tai seinäasennus
- Asennusasento pystysuora

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätarvikkeet

MB 16026 SET Pylväsasennuslaippa	(3596026)	SSTL 3413090
PIHA-L 3xPG21 Laippasetti	(3550214)	SSTL 3413026
FMB 5F-SET Kalvotiivistelaippa	(3590794)	SSTL 3413022
EPA 1230 SET Kaapelipäätte	(3550049)	SSTL 3413049

Lisävarusteet ja muut kotelokokoonpanot sopimuksen mukaan.
Erikoistilauksesta saatavana mm. sarjoitettavalla lukolla.



MB 16026 SET Pylväsasennuslaippa
(3596026) SSTL 3413090



FMB 5F-SET Kalvotiivistelaippa
(3590794) SSTL 3413022



PIHA-L 3xPG21 Laippasetti
(3550214) SSTL 3413026



EPA 1230 SET Kaapelipäätte
(3550049) SSTL 3413049

FIBOX
Enclosing innovations

www.fibox.fi/piharasia

Fibox Oy Ab
Keilaranta 19, 02150 Espoo
Puh. 0207 785 700, Fax 0207 785 702
info@fibox.fi